

Свидетельство ОТК о приемке

Система электропитания **E1540180R48S02**

код изделия

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879", проверена и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер

ОТК

месяц, год

личная подпись

расшифровка подписи

МП



Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик изделий - система электропитания Smart SYS E1540180R48S02, контроллер SC501(артикул 10380123), блок выпрямительный SP III 48/1000HE (артикул 10280231) в течение 36 месяцев с момента получения (приемки) на склад Покупателя.

Технический паспорт и Гарантийный талон на контроллер SC501 доступны для загрузки по адресу: https://rtk-teh.ru/f/sc501_passport.pdf

Технический паспорт и Гарантийный талон на блок выпрямительный SP III 48/1000HE доступны для загрузки по адресу: https://rtk-teh.ru/f/1000he_passport.pdf

Производитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения покупателем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации;

- наличия механических повреждений, которые возникли в результате умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;

- повреждений, которые возникли вследствие неаккуратного обращения или использования (несоблюдение температурного режима, действия жидкости, механические повреждения);

- повреждений, вызванных использованием не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации, изменениями и дополнениями в конструкцию изделия.

- нарушения правил монтажа и обслуживания;

- стихийных бедствий (природных явлений), пожаров.

- наименование, обозначение изделия не совпадает с данными записанным в этом гарантийном обязательстве или если они не могут быть правильно определены;

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

Производитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

Производитель не несет ответственности за ущерб или неблагоприятные последствия, причиненные Покупателю в результате некачественного или некомпетентного использования изделия. Покупатель должен самостоятельно обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию изделия, включая использование открытых контактов (вилки, оголенные провода и т.п.), подключения исправного заземления, защиту оборудования от неконтролируемого доступа случайных лиц, детей и домашних животных. Гарантия не передается третьим лицам и относится только к первичному Покупателю. Производитель не несет ответственности за последствия гарантийного случая и нанесение какого-либо ущерба, вызванного неполадками в работе изделия.

Гарантийный талон

Наименование организации поставщика: **ООО "РТК-Технологии"**

Наименование продукции: **Система электропитания E1540180R48S02**

Серийный номер:

Подпись представителя ООО "РТК-Технологии"

Швец В.А



Система электропитания Smart SYS

E1540180R48S02

Технический паспорт

Гарантийный талон

1. Общие сведения об изделии

Компактная интеллектуальная электропитающая система постоянного тока с выходной мощностью до 3 кВт с поддержкой выпрямителей мощностью 1000 Вт и возможностью удаленного управления и мониторинга по протоколу SNMP.

2. Основные технические данные

Категория параметра	Параметр	Описание
Окружающие условия	Рабочая температура	-5°C...40°C
	Температура хранения	-40°C...70°C
	Относительная влажность	5%...90%
	Уровень загрязнения	Уровень 2
Вход переменного тока	Входное фазовое напряжение	220 В переменного тока
	Диапазон входных напряжений	100...240В переменного тока
	Частота тока на входе	45...65 Гц
	Макс.входной ток на выпрямитель	7А
	Коэффициент мощности	≥0,99
	Категория перенапряжения	II
Выход постоянного тока	Номинальное выходное напряжение	- 53,5В постоянного тока
	Вых.напр.постоянного тока	- 42...58В постоянного тока
	Выходной ток	≤56А
	Точность обеспечения напряжения	≤±1%
	КПД	≥95%
	Помехи (пиковые)	≤200 мВ
	Средневзвешенная помеха	≤2 мВ
Устройство распределения постоянного тока	BLVD (приоритетная нагрузка 80А), 2*20А/1Р+2*10А/1Р Плюс и минус нагрузок подключаются при помощи контакторов на передней панели	
Цепи АКБ	1*30А/1Р, плюс и минус батареи подключаются при помощи контакторов на передней панели	
Механические характеристики	Размеры (мм) (Ш×Г×В)	482,6×280×44.4 (система) 55×250×41,6(выпрямитель)
	Вес (кг)	Не более 5 кг (система) Не более 1,1 кг (выпрямитель)

3. Комплектность поставки

N	Описание	Количество
1	Кабинет системы питания Smart SYS E1540180R48S02: 2 кВт, 48В, 1-Ф 220В, AC DC, мест для выпрямителей Smart Power III 48/1000HE - 3 шт., 1U, BLVD/ Priority (80A): 10А*2, 20А*2, АКБ: 1* 30А/1Р, L06	1шт
2	Контроллер SC501, артикул 10380123, установлен в кабинет	1шт
3	Температурный датчик, 3 м, артикул 58000021	1шт
4	Комплект батарейных кабелей для подключения одной группы АКБ, 2 шт x 3 метра, артикул DPC-BAT-V1PSU48-L6-6-3-2P	1 комплект
5	Craft-Terminal RTK-SC501-Basic, программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления по SNMP 2 для систем SmartSys с контроллером	1 шт
6	Технический паспорт и гарантийный талон	1шт

Руководство пользователя доступно для загрузки по адресу:

https://rtk-teh.ru/f/16_48.pdf

Программное обеспечение Craft-Terminal RTK-SC501-Basic доступно для загрузки по адресу: https://rtk-teh.ru/f/rtk_crt501b.rar

4. Внешний вид системы электропитания

